TABLE BUREAU L. 120 CM

Collection JAZZ+

https://www.gautieroffice.fr/jazz/table-bureau-l-120-cm-1

Fabriqué en France

Finitions :



Référence : 1U28212

Dimensions :

L : 120 | **H** : 74 | **P** : 80

Descriptif produit :

Table bureau avec voile de fond. Pieds métal L.Une collection, naturelle et lumineuse. Des espaces de bureaux personnels et fonctionnels.

Descriptif technique :

STRUCTURE
• Corps : en panneaux de particules surfacés mélaminés
• Anthracite, chants même finition : pour aulne.
• Gris foncé, chants même finition : pour chêne gris.
• Gris météor, chants même finition : pour Hêtre.
• Façades, plateaux et côtés de bureaux : en panneaux de particules surfacés mélaminés imitation
• Aulne, chants même finition : pour aulne.
• Chêne, chants même finition : pour chêne.
• Hêtre ambré, chants même finition : pour hêtre.
• Chants soft sur avant et arrières des plateaux de bureaux.
COMPOSANTS
• Patins de bureaux en ABS :
• Anthracite satiné : pour aulne.
• Taupe satiné : pour chêne.
• Gris satiné : pour hêtre.
• Pieds tube diam. 60 mm et pied L, réglables en hauteur en acier laqué :
• Gris anthracite : pour aulne.
• Gris : pour chêne et hêtre.
• Pieds « L » en acier laqué gris anthracite réglables en hauteur.
• Poignées en zamak
• Anthracite satiné : pour aulne.
• Nickel mat : pour chêne et hêtre.
• Caisse tiroir :en panneaux de particules revêtues PP (Polypropylène)
• Noir montée sur coulisses à galets noires : pour aulne.
• Imitation textile montée sur coulisses à galets grises : pour chêne et hêtre.
• Tiroirs pour dossiers suspendus normalisés France, USA et GB.
• Meubles de rangement montés sur patins plastique.
• Verre trempé : portes du rangement haut réf. 1U26/1U27/1U28...320.
• Meubles verrouillés équipés d'une serrure cylindre multi-variure.
ENVIRONNEMENT
Pour garantir un environnement plus sain, GAUTIER développe des panneaux faiblement émissifs. Cette collection est fabriquée avec des panneaux dérivés de bois dont la teneur en formaldéhyde est inférieure à 4 mg/100 g, soit un taux deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).