ECRAN DE SÉPARATION LATÉRAL BLANC

Collection YES !

https://www.gautieroffice.fr/yes/ecran-de-separation-lateral-blanc

Fabriqué en France

Finitions :

Référence : 1U13.055

Dimensions :

L : 105 | **H** : 60 | **P** : 2

Descriptif technique :

STRUCTURE
• Meubles
Structure : en panneaux de particules revêtus papier blanc , chants même finition
Dessus et façade : en panneaux de particules surfacés mélaminés décor imitation merisier, chêne structuré ou blanc. Chants ABS 1 et 2 mm décor merisier, chêne structuré ou blanc
• Plans de travail
Structure pied en acier laqué epoxy blanc Ral 9003 ou gris
Structure pied en panneaux de particules surfacés mélaminés blanc
• Voiles de fond + Ecran de séparation : En panneau de particules revêtus papier blanc. Chants ABS 2 mm blanc satiné
• Caissons mobiles 2 et 3 tiroirs : En acier laqué époxy blanc RAL 9003 ou gris.
• Tops surmeuble : Structure en panneaux de particules surfacés mélaminés décor imitation merisier, chêne structuré ou blanc, chants ABS 2 mm.
• Tops tissu : en panneaux de particules 12 mm revêtus d'une mousse et d'un tissu (100% polyester, 330gr /m²) orange ou vert ou rose ou bleu et équipé de deux bandes aimantées pour pose sur caissons en métal.
• Ecrans tissu : en panneaux de fibres 25 mm revêtus d'une mousse et d'un tissu (100% polyester, 330gr /m²) orange ou vert ou rose ou bleu.
COMPOSANTS
• Profils Meubles
Profil de coulissage en aluminium anodisé naturel.
Profil de guidage en ABS anthracite dans la masse.
• Caisses tiroirs
Caisse tiroir : en panneaux de particules revêtus PP noir montées sur coulisses à galets noires. Caisse tiroir dossiers suspendus : en panneaux de particules revêtus papier noir, chants même finition, montée sur coulisses à billes, sortie totale.
• Portes : vitrées en verre clair trempé 4 mm.
• Poignées : en ABS laquées blanc ou gris.
ENVIRONNEMENT
Pour garantir un environnement plus sain, GAUTIER développe des panneaux faiblement émissifs. Cette collection est fabriquée avec des panneaux dérivés de bois dont la teneur en formaldéhyde est inférieure à 4 mg/100g, soit un taux deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).